

INDICATOR VITEZA 2+1/2 DIGITI



Specificatii mecanice:

- Carcasa aluminiu vopsita electrostatic: 750 x 650 X 80 mm.
- grosime carcasa aluminiu: 2 mm
- fata din policarbonat de 5 mm cu suprafata antireflexa
- Folie retroreflectiva Class 1. cu margine de 40 mm alb/rosu
- Model decorativ la cerere, ex. in partea de jos inscriptia VITEZA DUMNEAVOASTRA
- Grad protectie IP56.
- montare flexibila cu bride sau banda montaj.

Display cu LED-uri

- Display bicolor cu 2+1/2 digiti H = 320mm LED red / green high brightness (= 8000 mcd Red, Green = 15 000mcd) .
- Unghiul de citire 30 °.
- Distanța de citire: minim 150 - 200m.

Specificatii electrice:

- domeniu de viteza: 1-199 KPH
- Acuratetea vitezei: ± 1 Km/h
- Distanța de masura: pana la 50-150m
- Sensor de lungime mare: 150-200m
- Domeniu de temperatura: -20C to + 50 C
- Tensiune de alimentare: 12 VDC, 100 - 240 VAC
- Greutate: 12 kg (cu baterie)
- Baterie: 12VDC 20 Ah
- luminozitate ajustabila
- Sensor radar direcional
- ușor de instalat
- 1. Sursa de alimentare: 230Vac (40W)
- 2. Alimentare de la iluminat public (doar noaptea)
- 3. Alimentare cu panou solar (opțional)
- consum in stand-by mai mic de 50 mA la 12V DC.

Setarea vitezei afișate

- se face usor fara a fi nevoie de un computer folosind switchurile interne:
- limite de viteza presetate (15,20,25,30,40,50,60,70,80 care pot fi modificate la cerere)
- viteză corectă: afișată cu cifre verzi
- viteză depășită: afișată cu caractere roșii
- Timpul de refresh poate fi setat (400 msec sau 1200 msec)



CANEL SA

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, bl B1-B2, 700124-Iași, ROMANIA
tel/fax: 0232-211986, mobil: 0721-211986
www.canel.ro: office@canel.ro