



Semafor cu LED-uri (1 x 200mm) pentru bandă de circulație reversibilă

Specificații tehnice

	roșu	verde
Lungime de unda	630 nm	505 nm
Intensitate luminoasă	> 100 cd	> 100 cd
consum	< 5 w	< 5 w
Material lentila	Policarbonat stabilizat UV	



- Factor de putere: > 90%.
- Factor de distorsiuni: <20% pentru P<5W
- Domeniul de temperatură: -40°C ...+74°C.
- Tensiunea de alimentare: 230 Vca -20% +15%, frecvență 50 Hz-6%+4%
- Corpul semaforului: din policarbonat stabilizat UV.
- Rezistența la șocuri: Clasa IR 3
- Diametrul suprafeței luminoase a compartimentului: 200 mm
- Grad de protecție: IP66 pentru lămpa montată pe semafor și IP56 pentru incintă
- Sistem optic monobloc compus:
 - proiector cu LED-uri color
 - lentila antishock cu D = 200 mm

Caracteristici constructive

- Este compus dintr-un modul
- Elementul optic realizat cu LED-uri este montat pe ușa semaforului
- Lămpa corpului de semafor auto este capsulată
- Sistem de montaj: band-IT

Caracteristici funcționale ale semaforului auto

1. **Vizibilitate bună:** chiar și în condiții grele de mediu: soare puternic, ploaie, praf, lămpile sunt foarte vizibile.
2. **Incalzire redusă:** funcționarea fără incalzire reduce foarte mult necesitatea intervențiilor de înlocuire oferind o durată de funcționare mult mai îndelungată.
3. **durata de viață** > 10 ani

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/UE

Standarde de referință:

- | | |
|----------------------|--|
| • SR EN 12368:2015 | Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare |
| • EN 12675:2017 | Dispozitive de control al semnalizării circulației rutiere. Cerințe de securitate în funcționare |
| • SR EN 50556:2011 | Sisteme de semnale pentru circulația rutieră |
| • SR EN 60598-1:2014 | Corpuri de iluminat. Prescripții generale și încercări |
| • SR EN 12352:2006 | Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare și de securitate |
| • SR 1848-4:1995 | Semafoare pentru dirijarea circulației. Amplasare și funcționare. |
| • STAS 1848/5:1982 | Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulație. Condiții tehnice de calitate |
| • SR EN 60529:1995 | Grade normale de protecție asigurate prin carcase. |



CANEL SA

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, bl B1-B2, 700124-Iași, ROMANIA

tel/fax: 0232-211986, mobil: 0721-211986

www.canel.ro; office@canel.ro